



Türkiye Distribütörü
Yetkili Teknik Servisi



IRMARINETECH
Yazılım Danışmanlık

KOMPACT TERMAL KAMERA

FLIR C5™



FLIR C5 kompakt termal kamera, bina denetimleri, tesis bakımı, HVAC/R, elektrik onarımı ve diğer sorun giderme uygulamaları için başvuracağınız araçtır. Termal kamera, görsel denetim kamerası ve LED el fenerine sahip güçlü FLIR C5, gizli sorunları tanımlamayı kolaylaştırır. Yerleşik FLIR Ignite™ bulut bağlantısı, doğrudan veri aktarımına, depolamaya ve yedeklemeye olanak tanır, böylece görüntüler her zaman tüm cihazlarınızda kullanılabilir. 3,5 inç entegre dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır, böylece hızlı bir şekilde inceleme yapabilir, onarımları belgeleyebilir ve kanıtları müşterilerle paylaşabilirsiniz. Cebinizde FLIR C5 ile, sıcak sigortaları, hava kaçaıklarını, tesisat sorunlarını ve daha fazlasını bulmak için her zaman hazır olacaksınız.



SORUNU BUL VE ÇÖZ

Bu güçlü, profesyonel araçla gizli hataları hızlı bulun ve tanılama süresini kısaltın

- 160 x 120 gerçek termal kamera ve 5 megapiksel görsel kamera ile sorunları daha hızlı tanımlayın ve giderin
- Tek dokunuşla ilgi alanındaki seviyeyi ve aralığı otomatik olarak ayarlayan 1-Touch Level/Span kullanarak manuel termal ayarlamalarda zamandan tasarruf edin
- Yerleşik görsel kameradan sahne ayrıntılarını kullanarak ve bunları tam termal görüntünün üzerine kabartan FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) ile bir sıcaklık sorununun yerini anında tespit edin



BELGELE VE PAYLAŞ

Potansiyel sorunları daha hızlı tespit edin ve iletin

- Görüntüleri uygun şekilde depolamak, düzenlemek ve yedeklemek için doğrudan FLIR Ignite'a yükleyin
- Görüntüleri açıklamalar ekleyerek olası sorunları tanımlayın ve tanımlayın
- E-posta yoluyla parola korumalı bir bağlantı göndererek bulguları kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşın
- FLIR Thermal Studio gibi tercih edilen yazılımları kullanarak sorunları ve onarımları belgeleyen görüntülerle müşterilere profesyonel raporlar sağlayın



SAĞLAM, GÜVENİLİR VE KOMPACT

Taşınabilir, uygun fiyatlı C5'i her işe yanınızda götürün - ekibinizdeki her kişi için mükemmel bir araçtır

- IP54 muhafaza, toza ve suya karşı yüksek düzeyde koruma sağlar
- 2 m'den (6,6 ft) düşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır
- Kompakt C5'i cebinizde taşıyın veya kalabalık bir alet çantasında kolayca saklayın
- Parlak LED el feneri yardımıyla karanlık, ulaşılması zor alanları görün

ÖZELLİKLERİ

Genel Bakış

IR sensörü	160 x 120 (19,200 pixel)
Thermal HASSASIYET/NETD	<70 mK
Görüş alanı (FOV)	54° x 42°
Minimum odak mesafesi	• Thermal: 0.1 m (3.94 in) • MSX®: 0.3 m (11.8 in) Görüntü
frekansı	8.7 Hz
Odak	Odak Serbest Spektral aralık
8-14 µm	
Ekran boyutu	3.5 in
Normal Kamera	5MP
Digital camera focus	Sabit

Resim Sunumu

Görüntü Ayarı	• Otomatik seviye ve aralık • Manuel seviye ve aralık • 1-Dokunma seviyesi ve aralık
Resim Modları	• Kızılötesi görüntü • Görsel görüntü • MSX (Termal görüntü üzerinde kabartmalı görsel ayrıntılar) • Resim içinde resim (görsel görüntü üzerinde IR alanı)
Galeri	Küçük resimler ve özel klasör yapısı
Renk Paletleri	• Iron • Gray • Rainbow • Arctic • Lava • Rainbow HC
Ekran Konumu	Var
Dokunmatik Ekran	Capacitive touch

Ölçüm ve Analiz

Nesne sıcaklık aralığı	-20 to 400°C
Keskinlik	Ortam sıcaklığında. 15 to 35°C ve nesne sıcaklığı 0°C (32°F) 0 ila 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F) 0 ila 400°C (212 to 752°F): ±3%
Ölçüm fonksiyonları	• Nokta • Maks./da k.
Ölçüm düzeltme	• Emisivite; mat/yarı mat/yarı parlak + özel değer • Yansıyan görünen sıcaklık • Atmosferik dengeleme

Görüntü Depolama ve Akış

Depolama ortamı	Dahili bellek ve yerleşik FLIR Ignite bulut bağlantısı (Wi-Fi ile)
Görüntü depolama	>5000 images
Görüntü dosyası biçimi	Standard JPEG, 14-bit

İletişim ve Bağlantı

Wi-Fi®	802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
USB	USB 2.0, Type-C çevirici
Bluetooth®	PAN

Additional Information

Batarya Tipi	Lityum Pil
Batarya Kullanım Süresi	4 Saat
Şarj Sistemi	USB-C (1 A)
Şarj Etme Süresi	2 Saat
Harici güç çalışması	- 5 V, USB-C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 to 70°C (-40 to 158°F)
kapsülleme	Kamera muhafazası ve lens: IP54 (IEC 60529) Düşme testi 2 m (6,6 ft) için tasarlanmıştır
Ağırlık (pil dahil)	0.19 kg (0.42 lb)
Boyut (U x G x Y)	138 x 84 x 24 mm (5.4 x 3.3 x 0.94 in)
Tripod montajı	(dahili) UNC ¼"-20

Detaylı Bilgi İçin:

Email: info@irmarinetech.com

Web Site: www.irmarinetech.com

Telefon: 0216 755 00 16



The World's Sixth Sense®



IRMARINETECH
Yazılım Danışmanlık